

TABELA ZJAZDÓW droga na dz. nr 61 strona prawa

Lp	nr działki	stan istniejący			Stan projektowany								Uwagi
		pow. zjazdów			roboty ziemne	nawierzchnia				krawężnik 15x30	obrzeże 30xs8		
		szerokość	długość	powierzchnia		z tłucznią gr. 15cm.	szerokość	długość	ścieralna			kostka	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	53	4,00	4,10	16,40	3,09	10,40	4,00	4,10		7,00		7,80	
2	52	3,70	3,60	13,32	2,40	7,77	3,70	3,60		6,55		7,50	
3	51	4,00	3,50	14,00	2,49	8,00	4,00	3,50		7,00		7,80	
4	50	3,70	4,10	15,17	2,86	9,62	3,70	4,10		6,55		7,50	
5	49	3,00	4,60	13,80	2,71	9,30	3,00	4,60		5,50		6,80	
6	48												
7	47	3,70	3,60	13,32	2,40	7,77	3,70	3,60		6,55		7,50	
8	46	6,00	3,10	18,60	3,10	9,60	6,00	3,10		10,00		9,80	
9	45	6,00	3,10	18,60	3,10	9,60	6,00	3,10		10,00		9,80	
	44	3,20	2,80	8,96	1,45	4,16	3,20	2,80		5,80		7,00	
10	43	4,50	4,40	23,67	11,00		4,50	4,40	30,55		12,35		skrzyżowanie
11	42	3,90	3,90	15,21	2,82	9,36	3,90	3,90		6,85		7,70	
12	41	5,30	3,20	16,96	2,88	9,01	5,30	3,20		8,95		9,10	
14	40	3,90	2,70	10,53	1,65	4,68	3,90	2,70		6,85		7,70	
15	39												
16	38	4,20	2,70	11,34	1,77	5,04	4,20	2,70		7,30		8,00	
17	37 / 1	3,90	2,70	10,53	1,65	4,68	3,90	2,70		6,85		7,70	
18	36	3,90	3,15	12,29	2,09	6,44	3,90	3,15		6,85		7,70	
19	35	3,50	0,80	2,80	0,70	2,80	3,50	0,80				7,30	
20	34	3,90	2,30	8,97	2,24	8,97	3,90	2,30				4,30	
21	33	3,90	3,90	15,21	2,82	9,36	3,90	3,90		6,85		7,70	
22	32	3,90	3,65	14,24	2,58	8,39	3,90	3,65		6,85		7,70	
24	31	6,80	3,75	25,50	4,61	15,30	6,80	3,75		11,20		10,60	
25	30												
27	29	8,00	4,00	32,00	5,91	20,00	8,00	4,00		13,00		11,80	
28	28												
29	27	7,90	4,10	32,39	6,03	20,54	7,90	4,10		12,85		11,70	
30	26												
31	25	5,00	4,40	25,87	11,79		5,00	4,40	32,75		12,85		
32	24	3,60	2,40	8,64	2,12	8,00	3,60	2,40		1,70		7,40	
33	23	3,90	3,45	13,46	2,38	7,61	3,90	3,45		6,85		7,70	
34	22	3,50	2,35	8,23	1,18	2,98	3,50	2,35		6,25		7,30	
35	21	4,70	2,85	13,40	2,15	6,35	4,70	2,85		8,05		8,50	
36	21	3,90	4,40	17,16	3,31	11,31	3,90	4,40		6,85		7,70	
37	20	3,50	5,00	17,50	3,50	12,25	3,50	5,00		6,25		7,30	
38	19	5,00	4,40	25,87	11,79		5,00	4,40	32,75		12,85		
39	18	4,20	2,00	8,40	1,32	4,60	4,20	2,00		2,45		4,70	
40	17	4,20	3,30	13,86	2,40	7,56	4,20	3,30		7,30		8,00	
41	16	4,00	4,60	18,40	3,59	12,40	4,00	4,60		7,00		7,80	
42	14												
43	12	4,10	3,80	15,58	2,86	9,43	4,10	3,80		7,15		7,90	
	11	3,90	4,10	15,99	3,01	10,14	3,90	4,10		6,85		7,70	
	10	4,00	4,10	16,40	3,09	10,40	4,00	4,10		7,00		7,80	
razem					126,84	303,8	162,30		96,1	233,1	38,1	270,3	

obrzeże 30x8	270,3 m
krawężnik 15x30	38,1 m
wykopy	126,84 m3
nawierzchnia tłuczniowa 15 cm	303,8 m2
kostka brukowa 8 cm	233,1 m2
grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa gr. 15cm	233,1 m2
warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S gr. 4 cm	96,1 m2
podbudowa zasadnicza beton asfaltowy AC16W gr. 9cm	96,1 m2
podbudowa pomocnicza grunt stabilizowany cementem Rm=5,0MPa gr. 13cm	96,1 m2
warstwa mrozochronna piasek gr. 10cm	632,9 m2

sporządził:

Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Pogonów poprzez wykonanie chodników i małej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej