

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej nr 107400L
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+610,00
w msc. Łysa Góra

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------------------------|--|---|--|------------------|----------------|
| 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej 610/1000 | km km | 0.61 | |
| | | | | RAZEM | 0.61 |
| 2 d.1 | KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z utylizacją 610*2*0.75 | m ² m ² | 915.00 | |
| | | | | RAZEM | 915.00 |
| 2 ROBOTY ZIEMNE | | | | | |
| 3 d.2 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleg- łość do 5 km 875.2*0.15*0.6 | m ³ m ³ | 78.77 | |
| | | | | RAZEM | 78.77 |
| 4 d.2 | KNR 2-01 0217-05 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II 875.2*0.15*0.4 | m ³ m ³ | 52.51 | |
| | | | | RAZEM | 52.51 |
| 5 d.2 | KNR 2-01 0235-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat. I-II 51.61 | m ³ m ³ | 51.61 | |
| | | | | RAZEM | 51.61 |
| 3 JEZDNIA ASFALTOWA | | | | | |
| 6 d.3 | KNNR 6 0103-03 poszerzenia | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 860.2 | m ² m ² | 860.20 | |
| | | | | RAZEM | 860.20 |
| 7 d.3 | KNNR 6 0113-06 | Poszerzenie z kruszyw łamanych 0-31,5mm stabilizowanych mecha- nicznie gr. 15 cm wzdłuż istn. jezdni 785.2+90 | m ² m ² | 875.20 | |
| | | | | RAZEM | 875.20 |
| 8 d.3 | KNNR 6 0113-06 | Warstwa wyrównawcza podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm stabilizowanych mechanicznie śr. gr. 12cm 610*3.8+94+90 | m ² m ² | 2502.00 | |
| | | | | RAZEM | 2502.00 |
| 9 d.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 2380+2319 | m ² m ² | 4699.00 | |
| | | | | RAZEM | 4699.00 |
| 10 d.3 | KNNR 6 0308-01 jezdni mijanki | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca AC16W KR1/2) wraz z transpor- tem 610*3.6+94 2*25*1.5+2*7.5 | m ² m ² m ² | 2290.00 90.00 | |
| | | | | RAZEM | 2380.00 |
| 11 d.3 | KNNR 6 0309-02 jezdni mijanki | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1/2) wraz z transpor- tem 610*3.5+94 2*25*1.5+2*7.5 | m ² m ² m ² | 2229.00 90.00 | |
| | | | | RAZEM | 2319.00 |
| 4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | | |
| 12 d.4 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie przed wykonaniem utwardzonych poboczy 610*2*0.75 | m ² m ² | 915.00 | |
| | | | | RAZEM | 915.00 |
| 13 d.4 | KNNR 6 0113-05- analogia | Pobocza utwardzone z kruszyw łamanych stabiliz. mech. 0-31,5mm o gr. 12cm 610*2*0.75 | m ² m ² | 915.00 | |
| | | | | RAZEM | 915.00 |

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej nr 107400L
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+610,00
w msc. Łysa Góra

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------------------|-----------------------|---|------|--------------|-------------|
| 5 OZNAKOWANIE PIONOWE | | | | | |
| 14 d.5 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | | |
| | | 6 | szt. | 6.00 | |
| | | | | RAZEM | 6.00 |
| 15 d.5 | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 16 d.5 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 | szt. | | |
| | | 6 | szt. | 6.00 | |
| | | | | RAZEM | 6.00 |